

clavijas móviles

2P 10 A



0 503 12



0 503 13

Emb.	Ref.	Clavijas 2P 10 A
		Con anillo tirador. Salida de cable recta y/o lateral. Espigas protegidas \varnothing 4 mm. Cable $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ máx. Suministrados con etiqueta con código de barras.
30	0 503 12	Clavija. 2P - 10A color blanco
30	0 503 14	Clavija. 2P - 10A color negro
30	0 503 13	Clavija. 2P - 10A color bronce

bases y clavijas móviles

2P+T 10/16 A



0 503 15



0 503 17



0 501 76

Emb.	Ref.	Bases y clavijas 2P+T 10/16 A estándar
		Diseño compacto. Salida de cable recta o lateral. Con abrazadera sujeta cables interna. Cable $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ máx.
25	0 503 15	Clavija salida de cable recta.
25	0 503 16	Clavija salida de cable lateral.
15	0 503 17	Base móvil.
25	0 501 87	Suministrados con etiqueta con código de barras. Clavija salida de cable recta.
25	0 501 88	Clavija salida de cable lateral.
15	0 501 89	Base móvil.
		2P+T 10/16 A color negro
		Suministrados con etiqueta con código de barras.
25	0 501 77	Clavija salida de cable recta.
25	0 501 78	Clavija salida de cable lateral.
15	0 501 79	Base móvil.

Emb.	Ref.	Clavijas 2P+T 10/16 A confort
		Con abrazadera sujeta cables interna. Cable $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ máx. Suministrados con etiqueta con código de barras. Clavijas mixtas con toma de tierra lateral y estándar francés.
		Clavijas rotativas
		Salida de cable recta o lateral. Rotación de la clavija 360°.
10	0 501 72	Clavija color blanco.
10	0 501 73	Clavija color negro y gris.
		Clavijas fácil extracción
		Extracción de la clavija por pulsación. Salida de cable lateral. Rotación de la clavija 120°.
5	0 501 75	Clavija color blanco.
5	0 501 76	Clavija color negro y gris.

BASES Y CLAVIJAS MÓVILES



Suministrados con etiqueta con código de barras



Ref. en negrita: suministradas con etiqueta con código de barras.

bases y clavijas móviles

2P+T 10/16 A



0 503 24

0 503 25



0 502 52






0 503 42






0 503 41

Emb. Ref. Bases y clavijas 2P+T 10/16 A PVC profesional

Emb.	Ref.	
		Con anillo tirador. Diseño robusto. Salida de cable a 45°, recta o lateral. Con abrazadera sujeta cables interna. Cable 3 × 2,5 mm ² máx.
		2P+T 10/16 A color blanco
25	0 503 30	Clavija.
10	0 503 31	Base móvil.
		
		Suministrados con etiqueta con código de barras.
25	0 501 90	Clavija.
10	0 501 91	Base móvil.
		2P+T 10/16 A color negro
25	0 503 28	Clavija.
10	0 503 29	Base móvil.
		
		Suministrados con etiqueta con código de barras.
25	0 501 94	Clavija.
10	0 501 95	Base móvil.
		2P+T 10/16 A color gris
25	0 503 24	Clavija.
10	0 503 25	Base móvil.
		
		Suministrados con etiqueta con código de barras.
25	0 501 92	Clavija.
10	0 501 93	Base móvil.

Emb. Ref. Bases y clavijas 2P+T 10/16A caucho profesional

Emb.	Ref.	
		Material caucho negro de gran resistencia. Bases y clavijas para usos severos. Cable 3 × 2,5 mm ² máx.
		2P+T 10/16 A salida lateral
		Con anillo tirador.
10	0 502 52	Clavija mixta con toma de tierra lateral y estándar francés.
		
		Suministrados con etiqueta con código de barras.
		Con anillo tirador.
10	0 969 29	Clavija mixta con toma de tierra lateral y estándar francés.
		2P+T 10/16 A salida recta
10	0 503 42	Clavija IP 44.
10	0 503 43	Base.
10	0 503 44	Base IP 44 con tapa de protección.
		
		Suministrados con etiqueta con código de barras.
10	0 501 96	Clavija IP 44.
10	0 501 97	Base.
10	0 501 98	Base IP 44 con tapa de protección.
		2P+T 10/16 A salida recta
		Con prensaestopa sujeta cables que garantiza una elevada tracción del cable: 30 kg a 2,5 mm ² máx.
10	0 503 40	Clavija IP 44.
10	0 503 41	Base.
		

bases múltiples y adaptadores

2P+T 10/16 A





0 513 69

0 506 55

0 506 56

Emb.	Ref.	Bases múltiples 2P+T 10/16 A caucho profesional
5	0 513 66	<p>Material caucho negro de gran resistencia. Bases para usos severos, talleres, obras... Cable 3 × 2,5 mm² máx. Con tapas de protección.</p>  <p>Base múltiple 3 × 2P+T 10/16 A. Base múltiple 3 × 2P+T 10/16 A IP 44. Con asa de fijación. Posibilidad de fijación mural.</p>
5	0 513 69	

		Adaptadores
		2P+T 10/16 A frontal
10	0 506 55	3680 W máx. a 230 V.
10	0 506 56	Con 2 bases.
		Con 3 bases.
		
		2P+T 10/16 A lateral
10	0 506 62	3680 W máx. a 230 V.
10	0 506 63	Con 3 bases color blanco.
		Con 3 bases color transparente.
		
		2P+T 10/16 A lateral fácil extracción
5	0 506 65	3680 W máx. a 230 V.
		Con 2 bases color blanco/gris.

bases y clavijas

2P+T 25 A. Bajo normativa española UNE-EN 20315



0 558 00

0 554 23

0 801 41

Emb.	Ref.	Base y clavija 2P+T 25 A
		Según norma UNE 20315-94. Para instalación:
		– Empotrada en caja universal ref. 0 801 41.
		– De superficie en caja ref. 0 802 81.
		– En canal DLP a partir de sección 34 mm de profundidad.
		2P+T 25 A
10	0 558 00	Clavija
10	0 554 23	Base.
		Diseño Mosaic.

		Cajas
		De superficie
5	0 802 81	Para bases 80 × 80 mm.
5	0 558 49	Para bases 95 × 95 y 100 × 100 mm.
		De empotrar
100	0 801 41	Para bases 80 × 80 mm.
5	0 801 84	Para bases 95 × 95 y 100 × 100 mm.

bases y clavijas

20 A y 32 A para exportación (Norma NF C 61-315)



0 554 32



0 556 35

Emb.	Ref.	Bases y clavijas para exportación ¹ 20 A - 400 V
		Bases con obturadores de protección infantil.
		2P+T 20A
20	0 551 52	Clavija.
10	0 554 32	Base 80 × 80 mm.
		3P+T 20A
10	0 551 55	Clavija.
10	0 554 25	Base 80 × 80 mm.
10	0 554 55	Base 95 × 95 mm.
		3P+N+T 20A
10	0 551 57	Clavija.
10	0 554 27	Base 80 × 80 mm.
10	0 554 57	Base 95 × 95 mm.

Emb.	Ref.	Bases y clavijas para exportación IP 44 ¹ 20 A - 400 V
		Bases con tapa IP 44 y obturadores de protección infantil.
		2P+T 20A
10	0 556 32	Clavija.
10	0 557 03	Base 80 × 80 mm.
		3P+T 20A
10	0 556 35	Clavija.
10	0 557 06	Base 80 × 80 mm.
		3P+N+T 20A
10	0 556 37	Clavija.
10	0 557 08	Base 80 × 80 mm.

Emb.	Ref.	Bases y clavijas para exportación ¹ 32 A - 400 V
		Bases con obturadores de protección infantil.
		2P+T 32A
10	0 558 02	Clavija.
10	0 558 12	Base 100 × 100 mm.
		3P+N+T 32A
10	0 558 07	Clavija.
10	0 558 17	Base 100 × 100 mm.

clavijas bananas de seguridad



0 500 26



0 500 27



0 329 03



0 329 04



0 500 28



0 500 29



0 329 06



0 329 05

Emb.	Ref.	Clavijas especiales de seguridad
		Para laboratorios, equipamientos...
		Conexión posterior Ø 4 mm. Protección contra contactos fortuitos. Sin acceso a las partes bajo tensión. Para clavijas bananas Ø 4 mm. Intensidad admisible 32 A. Tensión asignada 1000 V. Conforme a la norma NFC 93 - 440.
10	0 329 03	Negra
10	0 329 04	Roja
10	0 329 05	Verde/amarilla
10	0 329 06	Azul
		Clavijas bananas de seguridad Ø 4 mm
		16 A - 33 V _~ - 70 ... Cuerpo en material aislante antichoque. Espiga con funda retráctil de seguridad. Tomas posteriores Ø 4 mm y lateral con conexión por tornillos. Conforme a la norma EN 61010 - 2 - 031.
10	0 500 26	Negra
10	0 500 27	Azul
10	0 500 28	Roja
10	0 500 29	Amarilla

1. Bases especiales para exportación o para incorporar en equipos destinados a la exportación. Cumplen con la norma NF C 61-315:2005.