

■ Detectores de movimiento

Tabla de cargas máximas

35°C								
	Incandescente	Halógenos 230 V~	Halógenos MBT transo electrónico	Halógenos MBT transo ferromagnético	Tubo fluorescente	Fluocompacto con reactancia	Fluocompacto sin reactancia	Motores para ventilación
7 756 55	60-300 W	60-300 W	–	–	–	–	–	–
7 756 56	40-400 W	40-400 W	40-400 VA	40-400 VA	–	–	–	–
7 756 57	1000 W	1000 W	500 VA	500 VA	500 VA	500 VA	500 VA	100 VA

■ Reguladores de luz

Tabla de cargas máximas

35°C					
	Incandescente	Halógenos 230 V~	Halógenos MBT transo electrónico	Halógenos MBT transo ferromagnético	Tubo fluorescente
7 756 54	40-400 W	40-400 W	–	40-400 VA	–
7 759 03	420 W	420 W	420 VA	–	420 VA
7 759 10	1000 W	1000 W	–	1000 VA	1000 VA
7 759 01	–	–	–	–	6 A, 1-10 V
7 756 52	40-400 W	40-400 W	40-400 VA	40-400 VA	–
7 756 53	40-600 W	40-600 W	–	40-600 VA	–

■ Difusión sonora

Difusión de la fuente principal, auxiliar (reproductor MP3) o radio, vía mando local ref. 7 756 67 y sintonizador ref. 7 756 67

