

# gestión de iluminación

## detectores 1 salida - tabla de selección

ESPACIOS SIN ILUMINACIÓN NATURAL	INSTALACIÓN		
	En techo	En pared	
		Superficie <sup>(2)</sup>	Empotrado
<b>LUGARES DE PASO</b>			
Pasillos, escaleras, archivos, locales técnicos, aseos, ... 0 488 03 <sup>(1)</sup>	0 489 11	0 784 54 <sup>(4)</sup> - 2 hilos	
<b>LUGARES DE PASO EN LOCALES HÚMEDOS</b>			
Aparcamientos, laboratorios, bodegas, ... (versión saliente) 0 697 40 0 697 80	0 489 31 cabeza fija 0 697 40/80 cabeza orientable		

ESPACIOS CON ILUMINACIÓN NATURAL	Encendido / apagado automático con verificación permanente de presencia y luminosidad
----------------------------------	---

LUGARES DE TRABAJO			
Oficina individual, aulas, salas de reunión, espacios abiertos 0 488 06 <sup>(1)</sup>	0 489 16 <sup>(3)</sup>	0 784 52 0 784 53 <sup>(1)</sup>	
LUGARES DE PASO			
Hall, escaleras, ...	0 488 07 <sup>(1)</sup>	0 489 17 <sup>(3)</sup>	0 784 54 <sup>(1)</sup> 0 784 55 <sup>(4)</sup> - 2 hilos
Pasillo	0 488 17 <sup>(1)</sup>	0 489 17 <sup>(3)</sup>	0 784 54 <sup>(1)</sup> 0 784 55 <sup>(4)</sup> - 2 hilos
Espacios con gran altura (centros deportivos, almacenes,...)	0 489 32 (saliente)	0 489 33	
Aseos, cuartos de baño, vestuarios, locales pequeños	0 488 04 <sup>(3)</sup>	0 489 16 <sup>(3)</sup>	0 784 54 <sup>(1)</sup> 0 784 55 <sup>(4)</sup> - 2 hilos
IP 55 EXTERIOR Y LOCALES HÚMEDOS			
Aparcamientos, exteriores, bodegas, salas de ensayo, laboratorios, ... 0 489 32 (saliente) 0 489 33 cabeza orientable	0 489 33 cabeza orientable		

1. Posibilidad de montaje en superficie con accesorios dedicado.  
 2. Posible fijación en ángulo con accesorio dedicado.  
 3. 1 salida iluminación + 1 salida ventilación.  
 4. Especial renovación.