

## bases y clavijas

20 A y 32 A para exportación (Norma NF C 61-315)



0 554 32



0 556 35

Emb.	Ref.	Bases y clavijas para exportación <sup>1</sup> 20 A - 400 V
		Bases con obturadores de protección infantil.
		<b>2P+T 20A</b>
20	0 551 52	Clavija.
10	0 554 32	Base 80 × 80 mm.
		<b>3P+T 20A</b>
10	0 551 55	Clavija.
10	0 554 25	Base 80 × 80 mm.
10	0 554 55	Base 95 × 95 mm.
		<b>3P+N+T 20A</b>
10	0 551 57	Clavija.
10	0 554 27	Base 80 × 80 mm.
10	0 554 57	Base 95 × 95 mm.

Emb.	Ref.	Bases y clavijas para exportación IP 44 <sup>1</sup> 20 A - 400 V
		Bases con tapa IP 44 y obturadores de protección infantil.
		<b>2P+T 20A</b>
10	0 556 32	Clavija.
10	0 557 03	Base 80 × 80 mm.
		<b>3P+T 20A</b>
10	0 556 35	Clavija.
10	0 557 06	Base 80 × 80 mm.
		<b>3P+N+T 20A</b>
10	0 556 37	Clavija.
10	0 557 08	Base 80 × 80 mm.

Emb.	Ref.	Bases y clavijas para exportación <sup>1</sup> 32 A - 400 V
		Bases con obturadores de protección infantil.
		<b>2P+T 32A</b>
10	0 558 02	Clavija.
10	0 558 12	Base 100 × 100 mm.
		<b>3P+N+T 32A</b>
10	0 558 07	Clavija.
10	0 558 17	Base 100 × 100 mm.

## clavijas bananas de seguridad



0 500 26



0 500 27



0 329 03



0 329 04



0 500 28



0 500 29



0 329 06



0 329 05

Emb.	Ref.	Clavijas especiales de seguridad
		<b>Para laboratorios, equipamientos...</b>
		Conexión posterior Ø 4 mm. Protección contra contactos fortuitos. Sin acceso a las partes bajo tensión. Para clavijas bananas Ø 4 mm. Intensidad admisible 32 A. Tensión asignada 1000 V. Conforme a la norma NFC 93 - 440.
10	0 329 03	Negra
10	0 329 04	Roja
10	0 329 05	Verde/amarilla
10	0 329 06	Azul
		<b>Clavijas bananas de seguridad Ø 4 mm</b>
		16 A - 33 V <sub>~</sub> - 70 ... Cuerpo en material aislante antichoque. Espiga con funda retráctil de seguridad. Tomas posteriores Ø 4 mm y lateral con conexión por tornillos. Conforme a la norma EN 61010 - 2 - 031.
10	0 500 26	Negra
10	0 500 27	Azul
10	0 500 28	Roja
10	0 500 29	Amarilla

1. Bases especiales para exportación o para incorporar en equipos destinados a la exportación. Cumplen con la norma NF C 61-315:2005.