

**Ref.092122**

CAJAS RECTANGULARES

CAJA PLEXO 220X170X140 S/ENTR.

PVR (Sin IVA)

53,47 €

Vigencia de la tarifa 15/09/2022

Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, industrial. Dimensiones: 220x170x140mm. Cubierta opaca-lisa. Sin entradas. Gris.

Características del producto

Caja de derivación Plexo IP55 IK08 plástico industrial. Medidas: 220x170x140mm. Sin entradas. 750 °C. Cierre por 1/4 de vuelta. Posición abierto/cerrado. Fijación por 2 o 4 puntos internos con tornillos Ø5mm máx. Tapa opaca. Gris RAL7035.

Características generales

Cajas estancas Plexo IP 55 - IK 07 - Autoextinguible 750 °C (EN 60695 2-10) - Temperatura de utilización -25 °C a + 40 °C - Cierre por 1/4 de vuelta. - Visualización de la posición abierto / cerrado (I/O) - Fijación mural: - Por 2 o 4 puntos internos con tornillos Ø5mm máximo - Por los 4 ángulos (fuera del volumen de cableado) - Por patas de sujeción, ref. 0 358 02 - Tapa opaca

Descarga documentación

- Soluciones Residencial - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Protección - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Terciario - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Tarifa General Legrand Group - PDF 1,46 MB
- Tarifa General Legrand Group - XLS 1 MB
- Páginas de catálogo CAJAS ESTANCAS PLEXO IP55 MB

Descarga certificados

- Certificado ISO 14001 1 MB
- Certificado ISO 9001 1 MB
- Declaración conformidad CE Legrand 1.15 MB

Descarga documentación técnica

A banner for an e-catalogue. On the left, there is a faint line drawing of a multi-phase electrical circuit breaker. The text is positioned to the right of the drawing. The background is a light gray with a subtle grid pattern.

e-catálogo
Disponible para
usuarios registrados

Regístrate